



Figure 1

⚠️ WARNING

When transporting your snowmobile on a trailer or an open vehicle be sure to use and tighten all the straps – the cover could blow off and cause injury to others.

⚠️ CAUTION

Failure to use and tighten all the straps when transporting your snowmobile on a trailer or an open vehicle can cause damage to your cover.

1. Cover any sharp points (such as a windshield corner) with cloth or a sponge to avoid stressing your cover when it is stretched tight across your snowmobile.
2. Find the white label with arrows sewn in the hem of the cover–this is the front of your cover. Now stretch the cover down over your snowmobile.
3. Locate the strap [A] in the middle of your cover (Fig. 1). From where the strap attaches to the cover, run the strap end with the male buckle under your snowmobile and then back up to clip it into the female buckle. Tighten the strap so that is snug, but not cinched completely tight.
4. Run the forward strap [B] under your snowmobile behind the ski struts and connect it into the buckle on the opposite side.
5. Run the rear strap [C] under the tail of your snowmobile into the buckle on the opposite side.

Tighten all the straps as necessary for a tight fit on your snowmobile.

COVERING YOUR SNOWMOBILE WHEN ON A TRAILER OR ON AN OPEN VEHICLE

If you plan to cover your snowmobile while transporting it on a trailer or open vehicle you must use and carefully tighten all the provided straps to hold your cover down in the winds created by high speed travel. When first using your cover for highway travel we suggest you check your cover after you have driven a short distance.

CLEANING

Clean your cover with a soft brush and some lukewarm water. It may also be machine washed in COLD water. DO NOT USE SOAP, as it may remove the protective coatings added by the factory. Line dry or machine dry on air or delicate.

STORAGE

A handy storage sack is attached to the rear of your cover. Be sure the cover is completely dry before you store it in the sack for an extended period.

TWO YEAR WARRANTY

This product is factory warranted for workmanship and materials for two years after purchase. Trailering without proper use of the provided tie-down straps will invalidate the warranty.



**CLASSIC
ACCESSORIES**

WE COVER YOUR GEAR™

Classic Accessories, Inc.
Kent, WA, USA 98032
www.classicaccessories.com
©2007 Designed in the U.S.A.



Figure 1

⚠ AVERTISSEMENT

Lorsque vous transportez la motoneige sur une remorque ou sur un véhicule découvert, assurez-vous de correctement utiliser et serrer toutes les sangles car la housse risque de se détacher sur la route et de blesser quelqu'un.

⚠ ATTENTION

Vous risquez d'endommager la housse si vous n'utilisez et ne serrez pas toutes les sangles lorsque vous transportez la motoneige sur une remorque ou sur un véhicule découvert.

1. Couvrez les endroits pointus (tels que les coins du pare-brise) avec un tissu ou une éponge afin d'éviter d'endommager la housse lorsque vous l'installez en l'étirant sur toute la longueur de la motoneige.
2. Localisez l'étiquette blanche avec les flèches qui se trouve cousue dans la couture inférieure de la housse, elle indique l'avant de la housse. À présent, placez la housse sur la motoneige en l'étirant vers le bas afin qu'elle recouvre tout le véhicule.
3. Localisez la sangle (A) qui se trouve au centre de la housse (Fig. 1). À partir du point de départ de la sangle au niveau de la housse, faites passer l'extrémité mâle de la sangle sous la motoneige puis vers le haut afin de l'insérer dans le bout femelle du fermoir. Serrez la sangle afin qu'elle soit tendue sans la serrer complètement.
4. Faites passer la sangle avant (B) sous la motoneige, derrière les amortisseurs des skis et fixez-la au fermoir qui est situé l'autre côté.

5. Faites passer la sangle arrière (C) sous l'arrière de la motoneige afin de l'insérer dans le fermoir situé de l'autre côté.
6. Serrez toutes les sangles pour que la housse soit solidement ajustée à la motoneige.

POUR RECOUVRIR LA MOTONEIGE LORSQUE VOUS LA TRANSPORTEZ SUR UNE REMORQUE OU SUR UN VÉHICULE DÉCOUVERT

Si vous comptez utiliser la housse pour protéger votre motoneige lorsque vous la transportez sur une remorque ou sur un véhicule découvert, vous devrez prendre garde à correctement utiliser et serrer toutes les sangles qui sont fournies afin que la housse soit solidement fixée et qu'elle ne se détache sur la route en raison du fort vent généré à grande vitesse. Lorsque vous utilisez la housse pour la première fois sur l'autoroute, nous vous conseillons de vérifier que la housse est solidement attachée après avoir parcouru une courte distance.

NETTOYAGE

Nettoyez la housse avec une brosse à soies douces et de l'eau tiède. Vous pouvez également la laver en machine à l'eau FROIDE. NE PAS UTILISER DE SAVON car il risque d'endommager le revêtement protecteur qui a été ajouté en usine. Pour faire sécher la housse, accrochez-la sur une ligne de séchage ou placez-la dans le sèche-linge en réglant la machine sur « air » ou sur un cycle de séchage pour articles délicats.

REMISAGE

Un sac de rangement pratique se trouve au dos de la housse. Assurez-vous que la housse est complètement sèche avant de la ranger dans le sac de rangement pour une longue période.

GARANTIE DE DEUX ANS

Cet article est garanti par l'usine contre tout vice de matériau et de fabrication pendant une durée de deux ans à partir de la date d'achat. Toute utilisation de cette housse afin de protéger une motoneige lorsqu'elle est transportée sur une remorque sans avoir correctement fixé toutes les sangles d'arrimage annulera la garantie.



NOUS PROTÉGEONS VOTRE ÉQUIPEMENT

Classic Accessories, Inc.
Kent, WA, É.-U. 98032
www.classicaccessories.com

©2007

©2007 Designed in the U.S.A.