

Instructions: Deluxe PolyPro III™ SUV/ Pickup Cover

Caution

- Never cover a wet vehicle
- Not liable for repainted surfaces or lacquer paint
- Do not cover the tail pipe or exhaust
- A hot exhaust and muffler can burn you and melt your cover
- Be sure the hood and engine are cool before you put on your cover
- Never cover a convertible with the top down
- Do not spread cover across an open sunroof or T-roof

This cover is designed to be water resistant and repellent but it will not prevent water from reaching the surface of your vehicle.

Installation

Remove or retract your antenna. See below if you have a fixed antenna.

Your storage bag is attached with a leash to the back of your cover. Insert the storage bag in your trunk near the center latch and close the trunk. This will help protect the cover from theft and anchor the cover for easier fitting.

Pull your cover over the roof from the back to the front. Drop your cover over the sides, then fit the elastic hem of your cover under the front bumper of your vehicle. Secure your cover under the rear bumper and corners.

To secure your cover on your vehicle, attach one end of the

supplied rope to a web loop set in the side of your cover. Toss the rope under the vehicle and tie the rope to the web loops on the opposite side. For extra security you may also use a cable lock in these web loops (cable lock not supplied).

Antennas

Check your antenna—many antennas simply unscrew at their base. If your antenna cannot be removed or retracted, you will need to make a small hole in your cover for it.

Put your cover on as much of your vehicle as you can without covering the antenna. Mark the area where your cover will go over the antenna. With a sharp pencil or pen, carefully push a small hole in your cover. Peel the backing from your antenna patch and, centering the hole in the patch over the hole in your cover, adhere the patch to your cover. Press the patch down firmly. Carefully lift your cover down over your antenna, threading your antenna through the hole, and finish fitting your cover.

Care

Clean your cover with a soft brush and lukewarm water or machine wash in COLD water. DO NOT USE SOAP as it may remove the protective coating added by the factory. Line dry only; do not machine dry.

Avoid trapping moisture under your cover. If your vehicle is outside for long periods or



under snow, trapped moisture can sometimes cause paint to become cloudy. We recommend removing your cover every 30 days. Let your vehicle dry completely before reinstalling your cover.

Driver's Side Door

A handy zippered access door on the driver's side allows you to enter your vehicle without removing the cover.

Storage

A handy storage bag is provided for your cover. Be sure the cover is completely dry before you store it in the storage bag for an extended period.

Three Year Warranty

This product is factory warranted for workmanship and materials for three years after purchase. Trailering or use during transportation of your vehicle will invalidate this warranty.



WE COVER YOUR GEAR™

Classic Accessories, Inc.
Kent, WA, USA 98032
www.classicaccessories.com
©2007

Instructions: Housses PolyPro III™ Deluxe pour véhicule

Avertissement

- Ne pas recouvrir un véhicule mouillé
- L'utilisation de la housse est risquée sur les surfaces repeintes ou les peintures laquées.
- Ne pas recouvrir les tuyaux d'échappement
- Vous pouvez vous brûler et votre housse peut fondre au contact d'un tuyau d'échappement et d'un silencieux chauds.
- Ne jamais étendre sur une voiture à toit en T ou dont le toit ouvrant est ouvert.
- Il peut s'accumuler de l'eau sur la housse lorsqu'elle recouvre la boîte d'un pick-up et que rien ne peut la soutenir du dessous.

Cette housse est conçue pour résister et repousser l'eau mais elle n'empêchera pas l'eau d'atteindre la surface de votre véhicule.

Installation

Enlevez ou rétractez votre antenne. Si vous possédez une antenne fixe, voir plus bas.

Votre sac de rangement est attaché à l'arrière à l'aide d'une ganse. Mettez le sac de rangement dans votre malle arrière à la hauteur de la serrure centrale et fermez la malle. Ceci protégera votre housse contre le vol et servira l'ancrage pour faciliter l'ajustement.

Remontez la housse par-dessus le toit de l'arrière vers l'avant. Laissez la housse retomber sur les côtés et ajustez la bordure élastique sous le pare-choc avant de votre véhicule. Attachez fermement la housse sous le pare-choc arrière et aux coins.

Pour bien sécuriser votre housse à votre véhicule, attachez un bout de la corde, incluse, à un œillet posé sur le côté de votre housse juste au-dessus de la bordure du bas. Faites passer la corde sous le véhicule

et allez attacher cette corde à l'œillet du côté opposé. Pour une sécurité supplémentaire, vous pouvez aussi utiliser un cadenas-câble dans ces mêmes œillets. (le cadenas-câble n'est pas inclus.)

Antennes

Vérifiez votre antenne – plusieurs antennes sont simplement vissées sur leur base. Si vous ne pouvez pas enlever ou rétracter votre antenne vous aurez à faire un petit trou dans votre housse pour la faire passer.

Étendez la housse sur le véhicule au maximum possible sans recouvrir l'antenne. Marquez l'emplacement où ira l'antenne sur la housse avec un crayon ou un marqueur. Avec un crayon pointu, percez un petit trou dans la housse. Retirez la pellicule se trouvant sur l'empîement de renfort de votre antenne, centrez l'empîement sur le trou et appliquez-le sur la perforation de la housse. Pressez fermement sur l'empîement pour qu'il adhère bien. Déposez doucement votre housse sur l'antenne en la guidant à travers le trou. Terminez l'ajustement de la housse.

Entretien

Nettoyez votre housse à l'eau tiède avec une brosse douce ou à la machine en eau FROIDE. NE PAS UTILISER DE SAVON car il pourrait enlever les revêtements protecteurs qui ont été ajoutés à la manufacture. Seulement étendre pour sécher, ne pas mettre dans la sècheuse.

Évitez de laisser l'humidité s'emprisonner dans la housse. Si le véhicule reste à l'extérieur pendant une longue période de temps ou sous la neige, l'humidité emprisonnée peut parfois faire blanchir la peinture. Nous vous recommandons d'enlever la housse à tous les 30 jours. Laissez votre véhicule sécher complètement avant d'installer votre housse à nouveau.



Porte du côté du conducteur

Une fermeture éclair pratique à la porte du conducteur vous permet d'entrer dans votre véhicule sans avoir à enlever la housse.

Rangement

Un sac de rangement pratique est fourni pour ranger votre housse. Assurez-vous que la housse est complètement sèche avant de la ranger dans le sac pour une longue période de temps.

Garantie de trois (3) ans

Ce produit est garanti par le fabricant contre les défauts de main d'œuvre et de matériaux pour une période de trois (3) ans à partir de la date d'achat. L'utilisation lors des déplacements en remorque ou tout autre transport invalide cette garantie.



WE COVER YOUR GEAR™

Classic Accessories, Inc.
Kent, WA, USA 98032
www.classicaccessories.com

©2007